

질식위험 주의보



「기온 상승에 따른 실식재해 발생위험 주의」



'23.6.18. 전남 완도군 **양식장 내 바닷물 정화처리시설(5 x 4 x 3m) 내부 청소작업**을 하던 **근로자 2명이 황화수소 중독**으로 쓰러졌고, **구조** 위해 들어간 **근로자 5명**이 어지럼증 등 호소(**외국인 근로자 4명 포함 총 7명 부상**)

[사고발생 원인 및 과정]

■ 사고발생 과정

- ① 정화처리시설 **바닥 슬러지 제거** 작업 계획 * **해당작업은 1회/년 정기작업**
- ② **슬러지 제거**를 위해 근로자 2명이 **정화처리시설** 내부로 들어감
- * 외부에는 보조작업자(2명)이 작업 중이었음

(슬러지를 밟고 휘젓는 과정 중에 황화수소 확산)

(가스농도 미측정, 작업전·중 환기 미실시, 보호구 미착용상태)



- ③ 정화처리시설 슬러지 제거 중 근로자 2명이 황화수소에 질식되어 쓰러짐(부상)
- ④ 재해자 구조를 위해 들어간 보조작업자(2명) 및 추가 근로자(3명)가 어지럼증 등 호소(부상)

(송기마스크 또는 공기호흡기 착용없이 구조 시도)

※ 근로자 7명 부상(외국인 근로자 4명 포함)

■ 사고현장





- 사고원인
- ▶ 슬러지에서 발생하는 황화수소에 의한 질식 위험성을 인지하지 못하고 안전수칙 미준수 한 채 작업 실시

[질식위험장소 작업 시 조치사항]

- 필수 안전작업 수칙
- ① <u>질식위험장소 내부로 들어갈 때에는 가스농도를</u> 측정하여 적정공기 수준 확인 후 진입
 - <적정공기>

황화수소 10ppm미만, 산소 18-23.5%, 이산화탄소 1.5% 미만, 일산화탄소 30ppm미만

- ② 작업 전 작업 중 환기팬으로 지속 환기 실시
- ③ 질식위험장소 내부 작업 시 에는 가스농도 측정기를 휴대하여 유해가스 농도 지속 측정
- ④ 재해자 구조시 송기마스크 또는 공기호흡기 반드시 착용
- 질식재해예방 One-Call 서비스 지원!
- ▶ 밀폐공간 보유 사업장은 **전화 한통** (☎1644-8595)으로 One-Call 서비스를 신청하여 무상서비스를 지원받으세요!

안전보건공단 무상지원 내용

- ① 질식재해예방 장비대여 ②유해가스농도측정
- ③안전교육 ④기술지도 서비스
- 밀폐공간 내부로 들어가거나 작업 시 반드시 <mark>필수 안전작업 수칙을 준수</mark>하여 산소결핍 및 유해가스에 의한 질식 재해가 발생되지 않도록 주의 바랍니다.